



DCA-300 RVT



Calidad ISO 9001/13485

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ +54 11 4755-7780 / 4004 📞 +54 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Centrífugas de Laboratorio



DCA-300 RVT

Alta capacidad

La **DCA-300 RVT** es una centrífuga de mesa de gran capacidad diseñada para el procesamiento eficiente y reproducible de muestras en laboratorios, centros de investigación y bancos de sangre.

Su sistema de control permite programar y almacenar los principales parámetros de centrifugación, facilitando la estandarización de los procesos y reduciendo la intervención del operador.

Gracias a su amplia variedad de rotores intercambiables, puede adaptarse a diferentes tipos de tubos, microtubos y volúmenes de muestra.



Pantalla gráfica LCD

- Tiempo programado y tiempo transcurrido
- Velocidad de centrifugación
- Aceleración y frenado
- RCF en tiempo real
- Estado operativo del equipo

Programación y reproducibilidad

Memoria para almacenar hasta **50 programas**, permitiendo estandarizar procedimientos frecuentes y recuperar rápidamente las condiciones de trabajo.

Velocidad programable de hasta **5.000 RPM**, según el **rotor utilizado**

Seguridad operativa

Sistema de supervisión y seguridad con:

- Alarma de exceso de velocidad
- Detección de desbalanceo
- Alarma de tapa abierta
- Autochequeo del sistema
- Sistema de seguridad de tapa

Construcción y operación

- Motor de inducción libre de mantenimiento, diseñado para una operación confiable.
- Interior construido en acero inoxidable, facilitando las tareas de limpieza y mantenimiento.

Interfaz de operación



Visualización del programa en uso



Selección del programa a utilizar



Creación y almacenamiento



Eliminación de programas en memoria



Conexión y transferencia de datos a PC



Habilitación del sistema de almacenamiento de datos



Visualización de fecha y hora

ROTORES INTERCAMBIABLES / ROTORES OSCILANTES

Tipo	Modelo	Especificaciones
 Oscilante Swing Bucket 3500 RPM	CP-4300 R-12/15	Para 12x8 ml tubos ($\varnothing \leq 14\text{mm}$, $L \leq 100\text{mm}$). Capacidad: 48 tubos (48x8 ml).
	CP-4300 R-20/5	Para 12x15 ml tubos ($\varnothing \leq 17\text{mm}$, $L \leq 100\text{mm}$). Capacidad: 48 tubos (48x15 ml).
	CP-4300 R-2/50	Para 20x5 ml tubos ($\varnothing \leq 12\text{mm}$, $L \leq 80\text{mm}$). Capacidad: 80 tubos.
	CP-4300 R-1/100	8 x 50 ml 4 x 100 ml
 Angular Fixed angle rotor 5000 RPM	CF-36	36 x 8 ml
	CF-24	24 x 15 ml (adaptador 5 o 8 ml)
	CF-16	16 x 15 ml (adaptadores 5 o 8 ml)



☎ +54 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

