



TCI-16



Calidad ISO 9001/13485

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ +54 11 4755-7780 / 4004 📞 +54 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Centrífuga clínica de mesa con taquímetro y temporizador digital



TCI-16

La **TCI-16** es una centrífuga clínica de mesa desarrollada para el procesamiento confiable de tubos en rutinas de laboratorio. Su construcción sólida y su sistema de control digital permiten una operación simple, estable y adecuada para uso continuo.

La **TCI-16** incorpora un motor de alta eficiencia y bajo mantenimiento, con garantía de 2 años sobre la unidad motriz. Su montaje sobre amortiguadores compensadores contribuye a reducir la transmisión de vibraciones, mientras que el eje de acero SAE 1045 y los rodamientos blindados favorecen un funcionamiento estable y confiable.

Control digital y operación simple

- Taquímetro digital con visualización de la velocidad en cuatro dígitos.
- Velocidad variable con ajuste digital.
- Temporizador digital programable hasta 99 minutos.
- Comando de inicio rápido para una puesta en marcha directa.
- Panel frontal con teclas de encendido, detención, velocidad y tiempo.

Construcción robusta y fácil mantenimiento

- Gabinete construido en acero, con pintura al horno resistente a reactivos.
- Tapa con diseño antisalpicaduras y cierre mediante traba mecánica.
- Equipo montado sobre amortiguadores de goma para favorecer la estabilidad durante el funcionamiento.
- Cámara de centrifugación de aluminio, desmontable y de fácil limpieza.



Configuraciones y rotores



Operación: el panel frontal reúne los controles principales para ajustar la velocidad y el tiempo, iniciar el ciclo y detenerlo manualmente. La pantalla digital permite verificar con rapidez los valores seleccionados.

Rotores intercambiables

La **TCI-16** admite rotores oscilantes y angulares, lo que permite configurar la centrífuga de acuerdo con la cantidad, el volumen y el tipo de tubos utilizados en cada procedimiento.

ROTORES OSCILANTES Velocidad máxima: hasta 3.500 RPM, según el rotor utilizado.

Modelo	Capacidad
CP-16	16 x 15 mL
CP-24	24 x 10 mL
CP-6/50	6 x 50 mL
CP-4/50	4 x 50 mL

ROTORES ANGULARES Velocidad máxima: hasta 5.000 RPM, según el rotor utilizado.

Modelo	Capacidad
CF-36	36 x 8 mL
CF-24	24 x 15 mL
CF-16	16 x 15 mL
CF-12	12 x 15 mL



☎ +54 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

