

Congeladores Biomédicos a -35°C



FEDE-35

Banco de Sangre / Laboratorio



FEDE-35



Seguridad



Uniformidad



Data Logger

Calidad ISO 9001/13485
ANMAT: PM1532-4

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ +54 11 4755-7780 / 4004 📞 +54 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Descripción

La línea **FEDE-35** está diseñada para la conservación segura de muestras biológicas, reactivos y productos sensibles a temperaturas de hasta $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, mediante un sistema de control térmico de alta precisión. Su funcionamiento por congelamiento estático garantiza una conservación estable, mientras que su control electrónico digital con alarmas permite el monitoreo constante de las condiciones internas, asegurando la protección y trazabilidad del material almacenado, incluso en entornos de alta exigencia donde la estabilidad térmica y la continuidad operativa son críticas.

- **Control Electrónico Digital con Alarmas**

Sistema de control con display digital que permite la regulación precisa de la temperatura de trabajo e incorpora alarmas de temperatura máxima y mínima, garantizando el monitoreo constante y la seguridad del material almacenado.

- **Sistema de Congelamiento Estático**

Tecnología de enfriamiento por convección natural que asegura una conservación estable a $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, ideal para almacenamiento prolongado de muestras sensibles sin corrientes de aire forzado.

- **Estantes Regulables en Altura**

Configuración interior adaptable que permite optimizar el espacio de almacenamiento según el tipo de muestras, facilitando la organización y el acceso.

Modelo	Capacidad (Litros)	Puertas	Bandejas	Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)
FEDE-35	360 L	1	4	730 x 800 x 1900 mm



Control y Alarmas

Gestión digital de temperatura, con monitoreo permanente y alarmas para eventos críticos.

Incluido de serie:

- Control electrónico digital con monitoreo continuo de temperatura
- Programación precisa del setpoint de trabajo
- Alarmas de temperatura mínima y máxima configurables
- Señalización sonora con función de silenciado
- Puerto para conexión de registrador de temperatura
- Estantes interiores regulables para optimización del almacenamiento
- Cerradura de seguridad en puerta
- Ruedas con freno para fácil desplazamiento e instalación
- Gabinete interior en acero inoxidable
- Exterior en chapa con pintura de alta resistencia
- Aislamiento térmico en poliuretano libre de CFC
- Sistema de refrigeración con gas ecológico libre de CFC

Accesorios Opcionales:

- Registrador gráfico de temperatura (7 días).
- Alarmas remotas.
- Puertas interiores
- *Data logger Wi-Fi con monitoreo en la nube:*

Registro y visualización de temperatura en tiempo real desde cualquier lugar, con almacenamiento de datos, reportes y alarmas automáticas.



Gabinete de Acero Inox



Bandejas



Control Térmico



Estabilidad térmica





☎ +54 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

